

ŘEDIDLA

pro Kovářské barvy UNIFER®

Technický list
AAARED / Rev. 2 LISTOPAD 2018

ŘEDIDLO UNIFER

CHARAKTERISTIKA: Ředidlo do Kovářské barvy UNIFER®, Kovářské barvy UNIFER® TOP, Kovářské barvy UNIFER® PRIMER, vhodné také do většiny alkydových nátěrových hmot.

SKLADOVATELNOST A BALENÍ: Skladujte na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Do doby použití ponechejte balení pevně uzavřené. Skladovatelnost 12 měsíců v originálních plechových obalech při max. teplotě -5 až +35°C.

Balení: 1 L, 5 L, 10 L.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na etiketách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku společnosti AAA COLOR a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na vyžádání.

Ředidlo PU MAX

CHARAKTERISTIKA: Ředidlo do Kovářské barvy UNIFER® MAX, dvousložkových a jednosložkových polyuretanů, alifatických polyuretan-akrylátů.

SKLADOVATELNOST A BALENÍ: Skladujte na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Do doby použití ponechejte balení pevně uzavřené. Skladovatelnost 12 měsíců v originálních plechových obalech při max. teplotě -5 až +35°C.

Balení: 1 L, 5 L, 10 L.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na etiketách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku společnosti AAA COLOR a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na vyžádání.

NITRODIL

CHARAKTERISTIKA: Ředidlo do Kovářské barvy UNIFER® EPOX PRIMER.

SKLADOVATELNOST A BALENÍ: Skladujte na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Do doby použití ponechejte balení pevně uzavřené. Skladovatelnost 12 měsíců v originálních plechových obalech při max. teplotě -5 až +35°C.

Balení: 1 L, 5 L, 10 L, 25 L.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na etiketách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku společnosti AAA COLOR a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na vyžádání.

TECHNICKÉ SLUŽBY:

V případě nejasností nebo upřesňujících dotazů kontaktujte naše technické oddělení na tel. číslech **+420 546 223 080** v pracovní době nebo **+420 773 567 093 NONSTOP SLUŽBA**, kde Vám ochotně poradí a pomohou vyřešit veškeré požadavky.

Tento Technický list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Informace obsažené v tomto technickém listu odpovídají nejnovějším informačním poznatkům, vývoji a použití našeho výrobku. Nejsme odpovědní za chybný způsob aplikace, nebo použití materiálu mimo rámec jeho určení, odpovídáme pouze za konstantní kvalitu dodaného výrobku.